



GABINETE DE PARED 9UR SBE-GNLPAR9UR

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", de montaje en pared, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado.



ESPECIFICACIONES					PRODUCTOS RELACIONADOS	
Acero Rolado en Frío	SPCC 1.2 mm					
Riel 19"	SPCC 2.0 mm					
Color:	RAL9004					
Puerta delantera: Cristal templado	Puerta trasera: Sólida					
Capacidad de carga estática:	45 kg					
INFORMACIÓN TÉCNICA					PRODUCTOS RELACIONADOS	
Cumple con los estándares:					Organizador 1UR Horizontal: SBE-OH1UR sencillo	
ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART I / DIN41494 PART 7					Organizador 2UR Horizontal: SBE-OH2UR Frontal SBE-OH2URD Doble	
<i>Dimensiones exteriores:</i>	<i>Ancho</i>	<i>Profundidad</i>			Panel ciego: SBE-PC001 1UR SBE-PC002 2UR	
SBE-GNLPAR9UR	600 mm	450 mm			Barra de contactos vertical: SBE-TC012 6 contactos dobles SBE-TC020 10 contactos dobles SBE-TC010SPV 10 con supresor Picos	
<i>Dimensiones útiles:</i>	<i>Ancho</i>	<i>Profundidad</i>	<i>Capacidad</i>	<i>Altura</i>	Barra de contactos horizontal con supresor de picos: SBE-TC006VS 6 contactos simples SBE-TC010SP 5 contactos dobles	
SBE-GNLPAR9UR	19"	350 mm	9UR	405mm	Charolas: SBE-CT1910 Fija 10"x19" SBE-CDES1910R Deslizable 10"x19" SBE-C1914 Fija 14"x19" SBE-CF1918 Fija 18"x19" SBE-CF1915 Fija 15"x19"	
CARACTERISTICAS						
Paneles inferior/superior:	Habilitados para entrada de cableado					
Paneles laterales:	Desmontables					
Ventilación superior:	Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)					
Puerta delantera:	Cristal templado 5mm					
Puerta trasera:	Acero SPCC 1.2 mm					
APLICACIONES						
Estructura confiable y sólida, diseño compacto, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo.						
					Tornillos SBE-JTE1224-N	
					Cordón de parcheo categoría 6A, 1 m: SBE-PCC6A1.0M-GY Gris SBE-PCC6A1.0M-BL Azul	
					Cordón de parcheo categoría 6A, 2 m: SBE-PCC6A2.0M-GY Gris SBE-PCC6A2.0M-BL Azul	
					Cordón de parcheo categoría 6A, 3 m: SBE-PCC6A3.0M-GY Gris SBE-PCC6A3.0M-BL Azul	
					Panel de parcheo 24 puertos modular categoría 6A: SBE-PMOD6A-24	
					Plug RJ45 Categoría 6A: SBE-PLUGRJ45C6A	