


PRODUCT SPECIFICATION SHEET Lista de parámetros técnicos del producto (Gabinete, percha)				INV SEER17 220V FRÍO- CALOR HEAT PUMP	
<div><div>AUX Split Room Air Conditioner AUX AIRE ACONDICIONADOR TIPO SPLIT</div><div>AUFIT</div></div>				12K ( CHI-R32-12K-220 )	
Nameplate Parameter Parámetros de la placa de identificación	Rated Capacity Capacidad nominal	Cooling Refrigeración	Btu/h	12000	
		Heating Calefacción	W	3600	
		Dehumidifying Cantidad de deshumidificación	Kg/h	1.1	
	Rated Power Consumption Potencia nominal	Cooling Refrigeración	W	1250	
		Heating Calefacción	W	1080	
	Rated Running Current Corriente nominal	Cooling Refrigeración	A	5.6	
		Heating Calefacción	A	4.9	
	Max. Input Power Potencia máxima de entrada		W	1900	
	Max. Input Current Corriente máxima de entrada		A	9.5	
	EER Cooling Relación de eficiencia energética de refrigeración		W/W	2.8	
	COP Heating Coeficiente de rendimiento térmico		W/W	3.33	
	Power supply source Tipo de fuente de alimentación		V/Ph/Hz	208-230V~/1/60Hz	
	Refrigerant Refrigerante		Tipo	R32	
	Refrigerant Charged Cantidad de líquido del sistema		g	560	
	Max. Discharge Pressure Presión máxima de escape		Mpa	4.3	
	Max. Suction Pressure Presión inspiratoria máxima		Mpa	2.5	
	Air Flow Volume Volumen de aire		m3/h	600	
	Noise level Ruido interno		dB (A)	42	
	Noise level Valor del ruido exterior		dB (A)	53	
	Indoor unit weight Peso neto de unidad interna		Kg	8	
	Outdoor unit weight Peso neto de unidad externa		Kg	22.5	
Dimensions Dimensiones	Dimension of IDU Dimensiones de Unidad interna	Net Dimension Tamaño neto (Width Longitud*Depth/Ancho*Height Altura)	mm	750×285×200	
		Packing Dimension Tamaño del embalaje (Width Longitud*Depth/Ancho*Height Altura)	mm	800×345×265	
	Dimension of ODU Dimensiones de Unidad externa	Net Dimension Tamaño neto (Width LongitudxDepth/AnchoxHeight Altura)	mm	705×279×530	
		Packing Dimension Tamaño del embalaje (Width LongitudxDepth/AnchoxHeight Altura)	mm	825×345×595	
Container Loading 20/40/40HC Cantidad de contenedor 20/40/40HC			unidad	119/246/282	