

DH-HAC-HFW1239T (-A) -LED

Cámara Bullet Starlight HDCVI a todo color de 2M



- Color de las estrellas a todo
- Distancia LED de 20 m
- Máx. 30 fps a 1080 P
- CVI / CVBS / AHD / TVI conmutable
- Micrófono incorporado
- Lente fija de 3,6 mm
- IP67, DC12V ± 30% DC



Resumen del sistema

Experimente video a color de 1080P full HD y la simplicidad de reutilizar la infraestructura coaxial existente con HDCVI. La cámara HDCVI starlight a todo color presenta una imagen en color de alta calidad con detalles ricos incluso en condiciones de oscuridad total. Ofrece varios modelos de lentes fijas con OSD en varios idiomas y salida conmutable HD / SD. Adopta dos potentes iluminadores LED de color blanco cálido, que cubren un alcance efectivo de hasta 20 m (65,61 pies). Los LED se encienden automáticamente en la oscuridad para capturar imágenes a todo color llenas de detalles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que garantiza una identificación auténtica de los objetos. Es una opción ideal para aplicaciones como escuelas, centros comerciales y estacionamientos.

Funciones

Starlight a todo color

La cámara adopta una lente de gran apertura F1.6 y un sensor de alto rendimiento de 1 / 2.8 ". Con una mayor cantidad de luz absorbida y un algoritmo avanzado de procesamiento de imágenes, la cámara presenta un impresionante rendimiento con poca luz con un equilibrio excepcional entre la reducción de ruido y el desenfoque del objeto en movimiento. .

Luces suplementarias cálidas

Con una cálida luz LED suplementaria, la cámara puede proporcionar una imagen colorida y vívida incluso en la oscuridad total. También proporciona visible De forma predeterminada, la cámara está configurada en modo de luz inteligente, en el que la cámara puede ajustar automáticamente el tiempo de exposición y la sensibilidad a la luz simultáneamente para evitar la sobreexposición de los objetos en el centro de la imagen. Además, la sensibilidad y la intensidad de las luces LED se pueden controlar de forma remota mediante el menú OSD.

Audio con calidad de transmisión

La información de audio se utiliza como evidencia complementaria en aplicaciones de videovigilancia. La cámara HDCVI admite la transmisión de señales de audio a través de cable coaxial. Además, adopta una tecnología de transmisión y procesamiento de audio única que restaura mejor el audio de la fuente y elimina el ruido, garantizando la calidad y efectividad de los datos recopilados. información de audio.

* El audio con calidad de transmisión está disponible para algunos modelos de cámaras HDCVI.

4 señales sobre 1 cable coaxial

La tecnología HDCVI admite la transmisión de 4 señales a través de 1 cable coaxial simultáneamente, es decir, video, audio *, datos y energía. La transmisión de datos de doble vía permite que la cámara HDCVI interactúe con el HCVR, como enviar una señal de control o activar una alarma. Además, la tecnología HDCVI

* La entrada de audio está disponible para algunos modelos de cámaras HDCVI.

Transmisión de larga distancia

La tecnología HDCVI garantiza la transmisión a larga distancia y en tiempo real sin ninguna pérdida. Admite hasta 800 m para video 1080P Full HD a través de cable coaxial y hasta 300 m mediante cable UTP.

* Resultados reales verificados mediante pruebas en escena real en el laboratorio de pruebas de Dahua.

Sencillez

La tecnología HDCVI hereda la característica nativa de la simplicidad del sistema de vigilancia analógico tradicional, convirtiéndose en la mejor opción para la protección de la inversión. El sistema HDCVI puede actualizar sin problemas el sistema analógico tradicional sin reemplazar el cableado coaxial existente. El enfoque plug and play permite la videovigilancia Full HD sin el la molestia de configurar una red.

Múltiples formatos

La cámara admite múltiples formatos de video, incluidos HDCVI, CVBS y otros dos formatos analógicos HD comunes en el mercado. Los cuatro formatos se pueden cambiar a través del menú OSD o por PFM820 (controlador UTC). Esta característica hace que la cámara sea compatible con la mayoría de los DVR HD / SD existentes de los usuarios finales.


Proteccion

La excelente confiabilidad de la cámara es insuperable debido a su diseño resistente. La cámara está protegida contra el agua y el polvo con clasificación IP67, lo que la hace adecuada para entornos interiores o exteriores.


Especi fi cación técnica					Enmascaramiento de privacidad		Apagado / Encendido (4 áreas, rectángulo)	
Cámara								
Sensor de imagen		1 / 2.8 pulgadas 2.16 megapíxeles CMOS 1920						
Píxeles efectivos		(H) × 1080 (V), 2MP						
Velocidad de obturación electrónica		PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s						
iluminación mínima		0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux Luz blanca encendida						
Distancia de luz de relleno (luz blanca)		Distancia hasta 20 m (65,61 pies)						
Luz de relleno Control de encendido /		Auto; Manual						
apagado Número de luz de relleno		1						
Rango de giro / inclinación / rotación		Pan: 0 ° –360 ° Inclinación: 0 ° -78 ° Rotación: 0 ° –360 °						
Lente								
Tipo de lente		Focal fija						
Tipo de montaje		M12						
Longitud focal		3,6 mm						
Max. Abertura		F1.6						
Punto de vista		103,6 ° × 86,9 ° × 46,3 ° (diagonal × horizontal × vertical)						
Tipo de iris		Iris fijo						
Distancia de enfoque cercana		1,2 m (3,94 pies)						
Distancia DORI		Detectar	Observar	Reconocer	Identificar			
		Los 55.2m (181,1 pies)	22,1 millones (72,5 pies)	11,0 m (36,0 pies)	5,5 m (18,0 pies)			
Video								
Velocidad de fotogramas de video		CVI: PAL: 1080 a 25 fps , 720 a 25 fps , 720 a 50 fps ; NTSC: 1080 a 30 fps , 720 a 30 fps , 720 a 60 fps AHD: PAL: 1080 a 25 fps , 720 a 25 fps ; NTSC: 1080 a 30 fps , 720 a 30 fps TVI: PAL: 1080 a 25 fps , 720 a 25 fps , 720 a 50 fps ; NTSC: 1080 a 30 fps , 720 a 30 fps , 720 a 60 fps CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H						
Resolución		1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (704 × 576/704 × 480)						
BLC		BLC / HLC / WDR						
WDR		DWDR						
Balance de Blancos		Auto; Manual						
Ganar control		Auto; Manual						
Reducción de ruido		2D NR						
Luz inteligente		SÍ						
Desempañador electrónico		SÍ						
Zoom digital		16X						
Espejo		Apagado en						

Certificación	
Certificaciones	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Interfaz	
Puerto de audio	Micrófono incorporado (-A)
Puerto	
Puerto de video	Opciones de salida de video de CVI / TVI / AHD / CVBS por un puerto BNC
Poder	
Fuente de alimentación	12V ± 30% CC
El consumo de energía	Max 3W (12V DC, luz blanca encendida)
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	- 40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	- 40 ° C a + 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F); <95% (sin condensación)
Grado de protección	IP67
Estructura	
Caja	IMetal en toda la carcasa
Dimensiones	174,5 mm × 70,6 mm × 72,3 mm (6,87 "× 2,78" × 2,85 ")
Peso neto	0,34 kg (0,75 libras)
Peso bruto	0,45 kg (0,99 libras)

Información sobre pedidos		
Escribe	Número de pieza	Descripción
2M Cámara	DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B	Cámara Bullet Starlight HDCVI a todo color de 2 M, PAL
	DH-HAC-HFW1239TP-LED-0360B	
	DH-HAC-HFW1239TN-A-LED-0360B	Cámara Bullet Starlight HDCVI a todo color de 2M, NTSC
	DH-HAC-HFW1239TN-LED-0360B	
Accesorios	PFA134 + PFA152-E	Caja de conexiones a prueba de agua + soporte de montaje en poste
	PFA134	Caja de conexiones a prueba de agua
	PFM820	Controlador UTC
	PFM800-E	Balun pasivo HDCVI
	PFM800-4K	Video balun pasivo
	PFM800B-4K	Video balun pasivo
	PFM321	Adaptador de corriente 12V 1A
	PFM300	Adaptador de corriente 12V 2A
	PFM320D-015	Adaptador de corriente de 12V 1.5A



Dimensiones (mm [pulgadas])



Accesorios

Opcional:

 <p>PFA134 + PFA152-E Unión a prueba de agua Caja + Soporte de montaje en poste</p>	 <p>PFA134 Impermeable Caja de conexiones</p>	 <p>PFM820 Controlador UTC</p>
 <p>PFM800-E Balun pasivo HDCVI</p>	 <p>PFM800-4K Video balun pasivo</p>	 <p>PFM800B-4K Video balun pasivo</p>
 <p>PFM321 Adaptador de corriente 12V 1A</p>	 <p>PFM300 Adaptador de corriente 12V 2A</p>	 <p>PFM320D-015 Adaptador de corriente de 12V 1.5A</p>