

Cámara de red con giro e inclinación Wi-Fi de focal fija para interiores de 4 MP

DH-H4A



Descripción general de la serie

La serie Hero, que forma parte de la serie Dahua Wireless, son cámaras que no solo son fáciles de instalar y operar, sino que también tienen un rendimiento excelente y son rentables. Estas cámaras de alta sensibilidad brindan imágenes nítidas y ofrecen monitoreo de 360 grados sin puntos ciegos. Sus poderosas funciones, como la detección humana y el seguimiento automático, no solo ayudan con la detección precisa y el seguimiento continuo de objetivos, sino que también reducen la aparición de falsas alarmas. También cuenta con conversación bidireccional, que le permite comunicarse libremente con su escena en cualquier momento y en cualquier lugar. La información se envía sincrónicamente a su teléfono para mantenerlo actualizado. Estas cámaras se utilizan mucho en escenarios pequeños como tiendas y restaurantes.



4 MP

Imágenes claras con detalles nítidos



Una cámara para una vista de 360°

Monitoreo de 360° sin puntos ciegos



Detección humana

Se centra en lo que importa y reduce las falsas alarmas



Día y noche

Imágenes claras incluso de noche



Seguimiento automático

Seguimiento automático de objetivos.



conversación bidireccional

Comunicación en cualquier momento y en cualquier lugar.



Modo de privacidad con un clic

Protege tu privacidad



H.265

Tecnología avanzada de compresión H.265



Aplicación DMSS

Fácil de usar



Tarjeta micro SD

Almacenamiento de bajo costo



Mejore su experiencia con DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) es una plataforma profesional de gestión de vigilancia remota que ofrece monitoreo remoto, migración de dispositivos y uso compartido. Cuando se conecta a Internet, la plataforma proporciona alertas en tiempo real para mejorar la eficiencia de la vigilancia y otorgar flexibilidad en la gestión de la seguridad.





Específico

Cámara

Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Máx. Resolución	2560 (Alto) × 1440 (V)
Velocidad de obturación electrónica	Automático/Manual 1/3 s-1/100.000 s
Distancia de iluminación	Hasta 10 m (32,81 pies) (IR)
Control de encendido/apagado del iluminador	Auto
Número de iluminador	1 (LED de infrarrojos)
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 355°; Inclinación: -5° a +80°
Máx. Abertura	3,6 mm: F2.0
Campo de visión	3,6 mm: Alto: 74°; V: 41°; Re: 88°

Audio video

Compresión de video	H.265
Velocidad de fotogramas de video	Corriente principal: 2560 × 1440 a 25 fps Subcorriente: 640 × 480 a 25 fps
Resolución	4M (2560 × 1440) ; VGA (640 × 480)
Bitrate de video	H.265: 80 kbps- 4096 kbps
Día/Noche	Automático(ICR)/Color/ B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	APAGADO/ENCENDIDO
Rotación de imagen	0°/180°
Micrófono incorporado	Sí, micrófono incorporado
Altavoz incorporado	Sí, altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711a


Red

Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wifi	IEEE 802.11b/g/n 2,4-2,4835 GHz, 2,4 G
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Software de gestión	DMSS
Cliente móvil	iOS; Android

General

Certificaciones	CE
Fuente de alimentación	5 VCC, 1 A
Consumo de energía	Básico: 1.8 Máx. 3.6 (secuencia de video + IR + rotación PTZ)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95%
Material de la carcasa	Plastico
Dimensiones del producto	φ77,8 mm × 108,1 mm (φ3,06" × 4,26")
Peso neto	204,2 g (0,45 libras)

Qué hay en la caja



× 1

Herramientas:

Posición de instalación Mapa×1
Placa de montaje×1
Paquete de tornillos×1

Documentos:

Código QR×1
Guía de inicio rápido×1
Legal y regulación información×1

Fuerza:

Adaptador de corriente × 1
Cable de alimentación×1

