

DS-PKF201-WB

Llavero inalámbrico



- Armado y desarmado remoto
- Los botones I y II configurables pueden proporcionar funciones más útiles
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Modelo		DS-PKF201-WB
Comunicación	Tecnología de transmisión	TRI-X433.1-433.7 MHz
	Rango de transmisión (espacio libre)	Hasta 500 m
	Potencia radiada efectiva máxima (ERP)	10 mW máx.
	Modulación de la señal de radio	2GFSK
Características de hardware	Número de botones	Cuatro botones
	Configuración de botones	Tecla III
Características eléctricas	Fuente de alimentación	1 × pila CR2032
	Consumo de energía	corriente máxima: 40 mA Corriente de reposo: 0,4 uA
	Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)
General	Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
	Dimensión (WxHxD)	35 × 64 × 11,2 mm
	Peso	15 g

▪ Modelo disponible

DS-PKF201-WB

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq