

## **DS-PD201MC-WB**

### **Contacto magnético inalámbrico**



DS-PD121-WB es un detector de apertura inalámbrico que notifica los primeros signos de intrusión en la habitación por medio de una puerta o ventana rota.

- Diseño de apariencia simple y elegante
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

## ▪ Especificación

Modelo		DS-PD201MC-WB
Comunicación	Tecnología de transmisión	TRI-X433.1-433.7 MHz
	Rango de transmisión (espacio libre)	Hasta 1.200 m
	Potencia radiada efectiva máxima (ERP)	25 mW máx.
	Modulación de la señal de radio	2GFSK
Rendimiento de detección	Método de detección	Contacto de apertura
	Brecha de detección	25 mm máx.
Características del software	Indicador de temperatura	Sí
Indicación	Método de indicación	LED
Características eléctricas	Fuente de alimentación	Pila AA ×1
	Consumo de energía	Corriente máxima: 140 mA Corriente en reposo: 1 uA
	Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)
General	Dimensión (W×H×D)	24 x 104 x 23,5 mm14,4 x 50,0 x 17,5 mm
	Peso	49 g
	Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%

## ▪ Modelo disponible

DS-PD201MC-WB

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq