

DS-PK201B-WB
Teclado LED inalámbrico

- Diseño de apariencia simple y elegante
- Indicación LED clara del estado del sistema, teclas físicas para un funcionamiento más rápido
- Alarma de INCENDIO, PÁNICO y MÉDICA con solo presionar
- Código de coacción utilizado en situaciones de emergencia
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Modelo		DS-PK201B-WB
Comunicación	Tecnología de transmisión	TRI-X433.1-433.7 MHz
	Rango de transmisión (espacio libre)	Hasta 1.000 m
	Potencia radiada efectiva máxima (ERP)	25 mW máx.
	Modulación de la señal de radio	2GFSK
Características del software	Indicador de temperatura	Sí
Indicación	Método de indicación	Buzzer y LED
Características de hardware	A prueba de manipulaciones	Sí
	Tipo de teclado	Teclado físico
Acceso	Código de acceso del usuario	Sí
	Protección contra la adivinación de códigos	Sí
	Código de coacción	Sí
Características eléctricas	Fuente de alimentación	pilas AA ×4
	Consumo de energía	corriente máxima: 190 mA Corriente en reposo: 30 uA
	Duración de la batería	Hasta 2 años (tiempo de espera)
General	Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
	Humedad de funcionamiento	Del 10% al 90%
	Dimensión (ancho x alto x profundidad)	96 x 96 x 26,3 mm
	Peso	127 g

▪ Modelo disponible

DS-PK201B-WB

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq